



Chariots de transport NC

L → 1077 mm **P** ↗ 514 mm **H** ↑ 927 mm Équipement adapté aux dimensions **36 × 27 E**



Équipement
1 tablette frontale, avec tapis cannelé en PVC,
1 cadre d'insertion et paire de porte-cadres,
2 cadres interchangeables pour outils avec paire de porte-cadres, inclinés à 15°, diamètre de roue Ø 160 mm, roulettes en caoutchouc, capacité de charge 540 kg

Type de support	Modèle de répartition	Réf.	
sans porte-outils	—	15.419.XXX	
40 supports ISO-SK 40	B	18.364.XXX	
25 supports ISO-SK 50	F	18.365.XXX	
30 supports HSK 63 A+C+E/80 B+D+F	E	18.368.XXX	

L → 1080 mm **P** ↗ 692 mm **H** ↑ 970 mm Équipement adapté aux dimensions **36 × 36 E**



Équipement
1 cadre d'insertion et paire de porte-cadres,
2 cadres interchangeables pour outils avec paire de porte-cadres, inclinés à 15°, 2 rayons amovibles, avec tapis cannelé en PVC
diamètre de roue Ø 200 mm, roulettes en caoutchouc, capacité de charge 800 kg

Type de support	Modèle de répartition	Réf.	
sans porte-outils	—	15.420.XXX	
48 supports ISO-SK 40	B	18.369.XXX	
30 supports ISO-SK 50	F	18.370.XXX	
36 supports HSK 63 A+C+E/80 B+D+F	E	18.373.XXX	

Supports de table NC

L → 588 mm **P** ↗ 413 mm **H** ↑ 345 mm Équipement adapté aux dimensions **36 × 27 E**



Équipement
Avec cadre d'insertion vissé pour 3 rangées.
Version : tôle d'acier.
Coloris : gris, NCS S 4502-B.
Parties latérales : selon la carte des teintes

Type de support	Modèle de répartition	Réf.	
sans porte-outils	—	12.959.XXX	
24 supports ISO-SK 40	B	15.431.XXX	
15 supports ISO-SK 50	F	15.432.XXX	
18 supports HSK 63 A+C+E/80 B+D+F	E	18.353.XXX	



» Exemples de configuration voir p. 101

» Contactez-nous si vous souhaitez des informations sur d'autres possibilités de configuration

